



EverFocusing on Tomorrow, Caring for Today!

EDR410M/810M 4路/8路MPEG-4车载 移动式数字硬盘录像机



产品特性:

- 车用数字硬盘录像机（嵌入式DVR）系统稳定性高，无电脑死机顾虑；
- 图像压缩技术：使用业界最新的MPEG-4硬件压缩技术。压缩率高，占用硬盘空间小；
- 可直接连结4~8Video-Input；
- 可提供各路摄像机隐藏录像，无法从监看画面得知录像状态，保密性极佳；
- 3.5" 热插拔式硬盘盒设计，可供不断电抽换使用与硬盘安全上锁装置；
- 采用工业机板设计，适用移动性装置特殊专业用途，震动测试达0.75G/5~500Hz；
- 每只摄像机可独立设定录像张数、画质、亮度对比与颜色；
- 可直接下载资料，拷贝至CompactFlash上，或将录像资料下载到US移动硬盘作备份；
- 移动侦测：最多可设定1~720（30*24）个侦测区域，每支摄像机可独立调整，侦测区域敏感度及录像张数；
- 10/100 Base-T网络界面功能；
- 摄像机信号消失、硬盘损坏、硬盘容量不足、硬盘工作温度过高、风扇停止转动时会发出警报；
- 内置两颗风扇强排风散热系统；
- 通过浏览器远程监看/远程回放等，具DHCP (Dynamic ip与Fix ip)两种选择模式；
- 可同时录像、监看、回放，并可供最多四人同时远端使用；
- 具有远端监控功能，及OSD屏幕全中文浏览，可轻松设定；
- 录像回放具有顺向、逆向、定格、单张播放功能，并采用飞梭快速放影，节省查看时间；
- 录像资料时间使用“搜索键”可迅速找到所需要的录像资料；
- 体积小，摆放不占空间，安装简单；
- 可调整日期、时间、录像模式、自动循环录像功能；
- 硬盘空间不足时有警报提醒告知；
- 警车、巡逻车、保全运钞车、公共交通工具等各类运输设施使用。



EverFocusing on Tomorrow, Caring for Today!

EDR410M 4路MPEG-4车载移 动式数字硬盘录像机



规格:

视频格式	NTSC/EIA或PAL/CCIR
视频输入	4/8个摄像机输入端子 (BNC) 1Vp-p/75ohm
视频输出	1个BNC视频输出端子 (1Vp-p/75ohm) 供主要监视器使用 1个BNC视频输出端子 (1Vp-p/75ohm) 供CALL监视器使用 4个视频输出端子 (1Vp-p/75ohm) 供环通输出 (Looping)
视频压缩	MPEG4
视频解析度	720*240 (NTSC)
视频显示	全屏幕、画中画、4、7、8、9与2*2缩放即时显示与播放
显示解析度	720*480 (NTSC)
视频暂停	有
警报输入	4/8组警报输入
警报输出	2组警报输出
硬盘储存	内置一颗热插拔式3.5"1ED硬盘
录像速度	NTSC格式时最高达每秒60张画面
录像模式	手动录像、日程表或事件录像 (移动、视频丢失、报警)
播放速度	NTSC格式时最高达每秒60张画面
播放搜索	依照日期/时间或事件来搜索 (移动、视频丢失、报警) (事件记录可达1000件以上)
移动侦测	有、可设定侦测区域720 (30*24) & 六级敏感度
视频丢失	有
事件记录	有
用户界面	选择形式
设定	屏幕显示设定选单
用户输入设备	前面板键盘、飞梭旋钮/缓进转盘、控制键盘 (选购)
计时器	内置实时时钟
看门狗	有
标题	每支摄像机可设置多达12个字符的名称
以太网	利用RJ45接头, 连接以太网
RS232	9pin母座
RS485	连接键盘使用
声音	两声道输入, 两声道输出
电源	DC12V/DC24V
功耗	60W
尺寸	320.8mm (L)*215mm (W)*110mm (H)
重量	5Kg
工作温度	0~40°C
遥控器 (选购品)	红外线遥控器及20M红外线延长接收器
冲击测试	8G 11ms (最大值:每五秒20次)
震动测试	5~20Hz 0.037inches (双振幅), 5~500Hz 0.75G (0至最大值)